



www.arcotechoperu.com



Remate Curvos para TA4
y otras aplicaciones

CURVIN®

Remate Curvos
para TA4 y otras
aplicaciones



VENTAJAS CURVIN®

Permite realizar los empalmes curvos entre el muro y el techo de su obra realizada con perfiles TA4, dándole un acabado estético y funcional al evitar filtraciones del exterior.

Economía, rapidez en la ejecución son algunas de las ventajas ofrecidas por los sistemas Curvin.

OTRAS APLICACIONES

Para cubrir:

Fajas transportadoras / Aleros / Techo de cocheras
Fachadas / Pequeños tuneles / Marquesinas /
Corredores de unión entre edificios / Techado de graderías /
Paraderos de ómnibus y colectivos / Depósitos agrícolas y ganaderos, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El radio mínimo de curvatura es de aproximadamente 0.50 mts. El proceso puede realizarse sobre una misma lámina TA4, distintos radios de curvatura, siempre en el sentido convexo.

Sólo se pueden realizar curvas en el lado exterior de la lámina TA4. Por una cuestión de comodidad de transporte, manipuleo, fabricación y montaje, se recomienda largos máximos de entre 5 y 6 mts. No obstante, el proceso permite elaborar longitudes mayores.

Pueden ser aisladas térmicamente con la lana de vidrio u otros materiales, intercalando el material entre las correas y las láminas, tal como se hace en las láminas planas. EL sistema de fijaciones es igual al de las láminas planas, con tornillos auto perforantes o ganchos J.

Av. Circunvalación del Golf los Incas Nro. 206 - 208
Piso 8, Oficina 806A, Torre II, Santiago de Surco
Telf: (511) 436-5207 / 436-2415 / 436-6826



945 225 535

ventas@arcotechoperu.com
www.arcotechoperu.com

vigacero@arcotechoperu.com
www.vigacero.com.pe



Líder en la solución de techos en el Perú